



GAIA





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTÊNCIA (KW)

EFICIÊNCIA (%) 80,00

CO (%) (13% O2) 0,1083

TEMPERATURA DOS GASES (ºC) — 213

CORPO AÇO CARBONO (MM) — 2,5

VIDRO CERÂMICO (MM)

SAÍDA DE FUMOS (MM) — 120

VERMICULITE SF770 (MM) — 25

CÂMARA COMBUSTÃO (LXAXP) (MM) — 380X310X290

SALAMANDRA A LENHA

CARACTERÍSTICAS VERDES



irescidos da taxa de IVA em vigor. | preços válidos salvo erro tipográfico ou ruptura de stock. Las imagens constantes são indicativas











DIMENSÕES E PESO



Este catálogo pode ser alterado sem aviso prévio. | 03

L445 | A725 | P360 MM **PESO 37,5 KG**

ESPECIFICAÇÕES

- PUXADOR ERGONÓMICO DECORATIVO:
- REGISTO DE AR PRIMÁRIO:
- GAVETA DE CINZAS:
- GRELHA DE QUEIMA EM FUNDIÇÃO;
- CÂMARA DE COMBUSTÃO EM VERMICULITE:
- VIDRO CERÂMICO DE 4MM:
- SAÍDA DE FUMOS EM FUNDIÇÃO COM REGISTO DE CHAMINÉ.

PVP





- IRENE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTÊNCIA (KW) -EFICIÊNCIA (%) 79,60 0,1097 **CO** (%) (13% O2) — TEMPERATURA DOS GASES (°C) — 213 CORPO AÇO CARBONO (MM) — 2,5 VIDRO CERÂMICO (MM) — SAÍDA DE FUMOS (MM) — 150 VERMICULITE SF770 (MM) — 25 CÂMARA COMBUSTÃO (LXAXP) (MM) — 520X320X360

FORNO (LXAXP) (MM) 415 X 2 0 5 X 3 8 5

SALAMANDRA A LENHA COM FORNO + COOKTOP

CARACTERÍSTICAS VERDES



rescidos da taxa de IVA em vigor. | preços válidos salvo erro tipográfico ou ruptura de stock. Las imagens constantes são indicativas







IMG 3





15 K W

DIMENSÕES E PESO



L580 | A910 | P430 MM **PESO 70 KG**

ESPECIFICAÇÕES

- FORNO ESMALTADO VITRIFICADO C/ GRELHA (IMG 3);
- CÂMARA DE COMBUSTÃO EM VERMICULITE (IMG 2);
- SAÍDA DE FUMOS EM FUNDIÇÃO COM REGISTO DE CHAMINÉ (IMG 1);
- PUXADORES ERGONÓMICOS DECORATIVOS:
- GRELHA DE QUEIMA EM FUNDIÇÃO (IMG 2);
- TABULEIRO ESMALTADO (IMG 3);
- VIDROS CERÂMICOS DE 4MM;
- TERMÓMETRO DE FORNO:
- COOKTOP UMA BOCA (IMG 1);
- REGISTO DE AR PRIMÁRIO;
- GAVETA DE CINZAS;







- IRENE V



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTÊNCIA (KW) -EFICIÊNCIA [%] **----** 79,40 - 0,1005 **CO** (%) (13% O2) — TEMPERATURA DOS GASES [ºC] — 211

CORPO AÇO CARBONO (MM) — 2,5 VIDRO CERÂMICO (MM) —

SAÍDA DE FUMOS (MM) — 150

VERMICULITE SF770 (MM) — 25

CÂMARA COMBUSTÃO (LXAXP) (MM) — 600X270X400

FORNO (LXAXP) (MM) -______ 330X195X345

SALAMANDRA A LENHA COM FORNO VENTILADA

CARACTERÍSTICAS VERDES



rescidos da taxa de IVA em vigor. | PREÇOS VÁLIDOS SALVO ERRO TIPOGRÁFICO OU RUPTURA DE STOCK.







IMG 3





18KW

DIMENSÕES E PESO



L865 | A1030 | P615 MM PESO 90 KG

ESPECIFICAÇÕES

- FORNO ESMALTADO VITRIFICADO C/ GRELHA (IMG 3);
- CÂMARA DE COMBUSTÃO EM VERMICULITE (IMG 2);
- VENTILADOR CONTROLADO C/ DIMMER (IMG I):
- SAÍDA DE FUMOS EM FUNDIÇÃO COM REGISTO DE CHAMINÉ (IMG 1);
- PUXADORES ERGONÓMICOS DECORATIVOS:
- GRELHA DE QUEIMA EM FUNDIÇÃO (IMG 2);
- TABULEIRO ESMALTADO (IMG 3);
- VIDROS CERÂMICOS DE 4MM;
- TERMÓMETRO DE FORNO:
- REGISTO DE AR PRIMÁRIO:
- GAVETA DE CINZAS:

VENTILADOR TANGENCIAL IMG 1

IMG 2





IRENE CANTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTÊNCIA (KW)	18,35
EFICIÊNCIA [%]	79,14
CO [%] [13% O2]	0,1097
TEMPERATURA DOS GASES [°C]	213
CORPO AÇO CARBONO (MM)	2,5

VIDRO CERÂMICO (MM) -SAÍDA DE FUMOS (MM) — 150

VERMICULITE SF770 (MM)

CÂMARA COMBUSTÃO (LXAXP) (MM) — 600X270X400

FORNO (LXAXP) (MM) -330X195X345

SALAMANDRA A LENHA DE CANTO COM FORNO

CARACTERÍSTICAS VERDES



escidos da taxa de IVA em vigor. | Preços válibos salvo erro Tipográfico ou Ruptura De Stock.











18KW

DIMENSÕES E PESO



L930 | A980 | P650 MM PESO 90 KG

ESPECIFICAÇÕES

- FORNO ESMALTADO VITRIFICADO C/ GRELHA (IMG 3);

- CÂMARA DE COMBUSTÃO EM VERMICULITE (IMG 2);

- SAÍDA DE FUMOS EM FUNDIÇÃO COM REGISTO DE CHAMINÉ (IMG 1);

- PUXADORES ERGONÓMICOS DECORATIVOS;

- GRELHA DE QUEIMA EM FUNDIÇÃO (IMG 2);

- TABULEIRO ESMALTADO (IMG 3);
- VIDROS CERÂMICOS DE 4MM:
- TERMÓMETRO DE FORNO (IMG 1):
- REGISTO DE AR PRIMÁRIO;
- GAVETA DE CINZAS;







ECOTERMAL

ARTEMIS





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTÊNCIA (KW) EFICIÊNCIA (%) 79.20

0.1005 CO (%) (13% O2) -

TEMPERATURA DOS GASES (ºC) — 211

CORPO AÇO CARBONO (MM) ——

VIDRO CERÂMICO (MM) —

SAÍDA DE FUMOS (MM) — 150

VERMICULITE SF770 (MM) — 25

CÂMARA COMBUSTÃO (LXAXP) (MM) — 550X330X330

DISPONÍVEL NA COR CINZA E NA COR BORDO

SALAMANDRA A LENHA VENTILADA

CARACTERÍSTICAS VERDES













DIMENSÕES E PESO



L690 | A860 | P330 MM **PESO 78 KG**

ESPECIFICAÇÕES

- CÂMARA DE COMBUSTÃO EM VERMICULITE (IMG 2);

- VENTILADOR CONTROLADO C/ DIMMER (IMG I):

- PUXADOR ERGONÓMICO DECORATIVO:

- GRELHA DE QUEIMA EM FUNDIÇÃO (IMG 2);

- SAÍDA DE FUMOS EM FUNDIÇÃO **COM REGISTO DE CHAMINÉ (IMG 3):**

- REGISTO DE AR PRIMÁRIO:

- GAVETA DE CINZAS (IMG 2);

- VIDRO CERÂMICO DE 4MM;

VENTILADOR TANGENCIAL

IMG 1

IMG 2

IMG 3



ECOTERMAL FIRE

FOGÃO A LENHA C/ FORNO



ZEUS IOKW COM FORNO

ECOTERMAL

ZEUS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTÊNCIA (KW) — **----** 10,20 **-** 0,1032 **CO** (%) (13% O2) — TEMPERATURA DOS GASES (°C) — 210 CORPO AÇO CARBONO (MM) — 2,5 VIDRO CERÂMICO (MM) — 4 SAÍDA DE FUMOS (MM) — 150 VERMICULITE SF770 (MM) — 25 CÂMARA COMBUSTÃO (LXAXP) (MM) — 270X300X385 FORNO (LXAXP) (MM) 330X195X345

FOGÃO A LENHA COM FORNO + COOKTOP

CARACTERÍSTICAS VERDES













IMG 1

IOKW

DIMENSÕES E PESO



L910 | A785 | P480 MM **PESO 68,5 KG**

ESPECIFICAÇÕES

- FORNO ESMALTADO VITRIFICADO C/ GRELHA (IMG 2);
- CÂMARA DE COMBUSTÃO EM VERMICULITE (IMG 2);
- SAÍDA DE FUMOS EM FUNDIÇÃO COM REGISTO DE CHAMINÉ:
- PUXADORES ERGONÓMICOS DECORATIVOS;
- GRELHA DE QUEIMA EM FUNDIÇÃO (IMG 2);
- TABULEIRO ESMALTADO (IMG 1);
- VIDROS CERÂMICOS DE 4MM;
- TERMÓMETRO DE FORNO;
- COOKTOP DUAS BOCAS (IMG 3);
- REGISTO DE AR PRIMÁRIO;
- GAVETA DE CINZAS (IMG 2);;









FOGÃO A LENHA C/ FORNO



APOLO 12KW COM FORNO

ECOTERMAL

- APOLO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTÊNCIA (KW) -EFICIÊNCIA (%) 80,30 -0.1014**CO** (%) (13% O2) — TEMPERATURA DOS GASES [ºC] — 211 CORPO AÇO CARBONO (MM) — 2,5 VIDRO CERÂMICO (MM) — 4 SAÍDA DE FUMOS (MM) — 150 VERMICULITE SF770 (MM) — 25 CÂMARA COMBUSTÃO (LXAXP) (MM) — 310X360X395 FORNO (LXAXP) (MM) 395X270X410

FOGÃO A LENHA COM FORNO + COOKTOP + GAVETA

CARACTERÍSTICAS VERDES











IMG 2



IMG 1

12 K W

DIMENSÕES E PESO



L910 | A900 | P490 MM **PESO 105 KG**

ESPECIFICAÇÕES

- FORNO ESMALTADO VITRIFICADO C/ GRELHA (IMG 2);

- CÂMARA DE COMBUSTÃO EM VERMICULITE (IMG 2);

- SAÍDA DE FUMOS EM FUNDIÇÃO COM REGISTO DE CHAMINÉ:

- PUXADORES ERGONÓMICOS DECORATIVOS:

- GRELHA DE QUEIMA EM FUNDIÇÃO (IMG 2):

- TABULEIRO ESMALTADO (IMG 1);

- VIDROS CERÂMICOS DE 4MM:

- TERMÓMETRO DE FORNO:

- COOKTOP DUAS BOCAS (IMG 3):

- REGISTO DE AR PRIMÁRIO;

- GAVETA DE CINZAS (IMG 2);

- GAVETA DE ARRUMOS (IMG 1);

IMG 3



